

ユーザー様のご要望にお応えしました!

Hayabusa
ハヤブサローダ
アタッチメント

オートヒッチ用

バランスウェイト

今お使いのオートヒッチを利用します。

【トラクターメーカー各社および日農工のオートヒッチに対応】



適切な後部ウェイトを付けると…

- 転倒の危険が減り、安全です。
- トラクタへの荷重が分散されます。
※Fタイヤ、Fアクスルが長持ちします。
- 4輪が適切に接地するので牽引力がUPします。
- 狭い場所での作業でも安心です。
※トラクターの車幅内ですので
作業機破損の心配がありません。



【下記オートヒッチに対応】

- ・JIS標準オートヒッチ O.I型(日農工標準オートヒッチ) Sカプラ
- ・JIS標準オートヒッチ I.II型(日農工標準オートヒッチ) Lカプラ
- ・JIS特殊オートヒッチ B型
- ・JIS特殊オートヒッチ A2型
- ・JIS特殊オートヒッチ A1型

本体寸法(巾×高さ×奥行) mm	適応トラクタ
250kg	18~30PS
300kg	600×465×310 20~30PS
350kg	30~40PS
400kg	600×465×435 40~50PS
500kg	50PS~

詳細はPriceListをご参照ください

【製造元】

MARUKYU 株式会社丸久製作所

本社・工場／〒307-0037茨城県結城市東茂呂1877番地
TEL.0296-35-0611㈹ FAX.0296-35-3109
web <https://marukyu-wks.com/>

