



Hayabusa



日本のハヤブサローダ

強く!長持ち!

巾広スーパーバケット

3分割式ウェアエッジ採用

耐久性に優れたウェアエッジ採用
しかも、中リブなしで土離れが良く
ランニングコストにも優れたバケットです。

FOR MACCORMICK & CASE TORACTORS

FRONTLOADER
Hayabusa Series

ハヤブサローダは無駄のないスッキリボディー
その姿は、安定性・安全性・機動力に、優れた威力を
発揮してくれます。

ローダ作業を快適に! 農業の生産性向上に貢献
する頼もしいやつです。

強く丈夫、しかも軽量で抜群の安定性!

ローダの主要部全てに抜群の強度をもつ高品質の高張力鋼板を使用し、贅肉を一切省いたシンプルな構造は安定性に優れ日本の圃場にベストマッチ、使い易さは抜群です。

各ピボット部には、摩擦抵抗を抑え高荷重で過酷な条件に対応できるDXアーリングを使用しピン回りの耐久性も抜群です。

Hayabusa

FRONTLOADER
Hayabusa Series

重作業に対応 ハイパフォーマンス LS バルブ



LS回路が内蔵されたトラクタには、**ローダ専用高性能LSバルブ**を搭載しました。1本の操作レバーだけで、ロールサイレージや野菜コンテナなどの重量物も「ジュワー」とゆっくりとした速度で「オペレータが意図する速度でコントロールできます。まぎらわしい操作やよけいな神経をつかうことなく安心して作業をすることができます。また、**定比分配機能を内蔵することにより、4本の各シリンダにバランスよく油圧力を発揮させることができ「スクイながら上昇」などの同時操作が断然パワフル**に行えます。



①電磁式第3バルブキット

ペールグラブなどの油圧先端アタッチメントの操作がスイッチ操作の組み合わせで簡単に行えます。

②油圧ヒッチキット

運転席から降りることなく、レバー操作のみで、先端アタッチメントが油圧で簡単にオート着脱できます。

③マルチカプラキット

カプラレバーの開閉のみで、同時に4本の油圧ホースがワンタッチで簡単に着脱でき、ローダ本体の取り外しは手も汚さずより簡単に行えます。

人気のアタッチメント



【主要諸元】

*主な型式を掲載しています。
掲載されていないトラクタについてはお問い合わせ下さい。

本体分類	K255	G245				G390				
ローダ型式	KV130AD8V2LS	GT5050V2(-C)	GMC100V2LS	GT510EV2(-C)	GT512EV2(-C)	GT614DV2LS(-C)	GMAX140V2LS(-C)	GT617DV2LS	GTM140V2LS	GT6145DV2LS(-C)
適応トラクタ	VESTRUM110 VESTRUM130 ActiveDrive8 エンジンStage5	JXU75 JXU85 JXU95 JXU105	MC90 MC95 MC100 MC105	U105 U115 (ファーモル)	110U 120U (ファーモル)	MAXXUM110 MAXXUM130 (EP)	MAXXUM125 MAXXUM140 (PRO)	MAXXUM125 MAXXUM140 (EP)	MXM120 MXM130 MXM140 MXM155	MAXXUM115 MAXXUM135 *SPS(セミワーキング)仕様専用
ヒンジビン高さ	a 3,560 mm	3,500 mm	3,500 mm	3,500 mm	3,500 mm	3,500 mm	3,850 mm	3,850 mm	3,850 mm	3,850 mm
ダンピングクリアランス	b 2,600 mm	2,520 mm	2,520 mm	2,520 mm	2,520 mm	2,520 mm	2,930 mm	2,930 mm	2,930 mm	2,930 mm
スクイ角	c 45°	45°	45°	45°	45°	45°	45°	45°	45°	45°
ダンプ角	d 55°	50°	50°	50°	50°	50°	50°	50°	50°	50°
持上荷重(地上)	e 2,200 kg	2,200 kg	2,200 kg	2,200 kg	2,200 kg	2,200 kg	2,800 kg	2,800 kg	2,800 kg	2,800 kg
持上荷重(最高)	f 1,800 kg	1,800 kg	1,800 kg	1,800 kg	1,800 kg	1,800 kg	2,200 kg	2,200 kg	2,200 kg	2,200 kg

(注)・CVT仕様は取扱不可
・プロテクタは装備されません
・トラクタ仕様により一部加工が必要な場合があります

油圧式作業機・ペールグラブには別途
電磁式第3バルブキットが必要です

本体分類	型 式
G105・108用	EV3-0410
G115・155・185・ 245・390用	EV3-0610
K125・165・175・ 195・255用	EV3-K0620

※本仕様は、トラクタの機種及び誤差の
集積により多少異なります。又本仕様
は予告なく変更することがあります
のでご了承下さい。

お問い合わせは

202601

○取扱説明書をよく読んで正しく安全にお使い下さい。

○始業・定期点検は必ず行い、無理な運転、操作はやめましょう。

○ローダ作業をする時は、必ず後部ウエイトもしくはロータリーを取り付けてください。

【製造元】MAPLUKYU 株式会社丸久製作所

〒307-0037 本社・工場 茨城県結城市東茂呂 1877 番地
TEL. 0296-35-0611 FAX. 0296-35-3109

