


Super grapple fork

枝もの・敷きワラ・残幹・
がさばり物などの収集、
積み込み、運搬作業に
威力を発揮します。



スーパーグラップルフォーク

	適応ローダ	品名	型式	仕様	備考
ジョブファイター クイックカプラ用	8SDT7, 8SDT9, 8SDT12 5SDTL8, 5SDTL10, 5SDTL12	スーパー [®] グラップル フォーク	SGFM-ZW50K	1618mm×900mm×9	専用クランク タイン採用 複動油圧1回路 が必要です
	8SDT15		SGF-ZW50J	1800mm×900mm×9	
			SGF-ZW90J	1800 mm× 900 mm× 9	

※本製品の仕様、形状は予告なく変更することがあります。



農畜産用

TOYOTA

ローダ先端アタッチメント

お求めの際はローダ型式をお知らせ下さい

Loader tip attachment for agriculture

BALE GLOVE

ガッチリ掴む
ベールグラブ

使いやすさ
ナンバーワン!



GS

ハンド部が適度にスイングする
マルチリンク構造

ハンド部が適度にスイングする「GSマルチリンク構造」は、いびつな形状のベールでもガッチリと掴むことができます。また、並べたベールを抜き取るときもとってもスムーズに抜き取ることができます。

【製造元】

MARUKYU 株式会社丸久製作所
本社・工場／〒307-0037茨城県結城市東茂呂1877番地
TEL.0296-35-0611㈹ FAX.0296-35-3109

<https://marukyu-wks.com>

お問い合わせ



202601TO

MARUKYU

農畜産用ローダ 先端アタッチメント



イエローハンドの ベールグラブ

使い易さが 人気の秘訣!!

ハンド部が適度にスイングする GSマルチリンク構造

★いびつなベールもハンド部が適度にスイングすることにより形状に沿ってしっかりフィットしガッチリとつかむことができます。
★ベールから抜き取るときもハンド部が適度にスイングすることでローダのハンドル操作がわずかですみ、とってもスムーズに行えます。



作業しやすい 黄色のハンド

黒、白、緑のフィルムに対して、朝夕の薄暗い状況での作業も色の違いがハッキリ確認でき、ラップを傷つけず、つかみ取り作業がスイスイ行えます。



スリップ ストッパー構造

凹凸加工されたハンド部は、人間の指の形状や、滑りにくいように凹凸加工を施した箸の先のように、食い込みが良くしっかりとベールをつかむことができます。



パイロット チェックバルブ

油圧のリークを防ぎ、ベールをグリップした力をしっかりと保持します。

スーパークラップルフォーク

枝、敷きワラ、残幹、がさばり物の拾集等



ベールフォーク

ロールベールの
運搬積み込み用

タイン長990、1250mm
タイン間隔600、800mm
で使用可能

フオクリフト用 ベールグラブ

狭い場所 倉庫、畜舎内 高所への格納に

最適!

着脱は簡単ワンタッチ!
工具いらすで簡単に交換できます



◎ヒンジタイプなど特殊形状のものには取り付けできません。
4m以上のマストの場合は適応外となる場合があります。

油圧式スライドパレットフォーク

(ツメ間隔は油圧で変えられます)

スーパーパレットフォーク

(ツメ間隔は手動で変えられます)

型式	ツメ長
HPFC・SPFC	920mm
HPFD・SPFD	1070mm
HPFG・SPFG	1220mm
HPFE・SPFE	1220mm

【オプション】HBR2020

ハイバックレスト 白菜やキャベツなど大量の箱物の
運搬積み込み作業に活躍します。

幅1205mm×高さ(ツメ上面~値)2000mm

*SPFC,D,Gのみの適応です

注意

ベール径が同じでも、稻ワラや乾燥牧草など比較的軽いものから、コーンロールサイレージ、ホールクロップサイレージ、水分量の多い牧草など、かなり重いものまでベールの重量は一定ではなく水分量などにより大きく異なります。ベール径はベールグラブの適応範囲にあっても装着するローダーで安全に持ち上げて作業ができるかどうか、ローダ本体のカタログや取扱説明書の仕様などでその安全荷重(基準)を必ずご確認の上お考え下さい。

●アタッチメント装着時の車両寸法が、全幅1700mm×全長4700mm×全高2800mmを超える場合は、大型特殊自動車となります。公道での走行・作業時には法令に従ってください。

ベールグラブ 作動のために、ローダ側に複数油圧1回路が必要です。

取付部	適応ローダ	品名	型式	適応ベール直径	重量
ジョブサン用	5SDK(L)5 5SDK(L)6 5SDK(L)7 5SDK(L)8 5SDK(L)10	ベールグラブ	BGM II-SK5SDK BG II-SK5SDK	900 ~ 1,100mm 1,100 ~ 1,400mm	167kg 220kg
	8SDT5		BGM II-ZW20 SBGM II-ZW50	900 ~ 1,100mm 850 ~ 1,150mm	182kg 229kg
	8SDT7 5SDTL8 8SDT9 5SDTL10 8SDT10 5SDTL12		BGM II-ZW50 BG II-ZW50	900 ~ 1,100mm 1,100 ~ 1,400mm	187kg 238kg
ジョブファイター クイックカプラ用	8SDT10 5SDTL12	ベールグラブ	BGL II-ZW50 SBGM II-ZW90	1,400 ~ 1,600mm 850 ~ 1,150mm	315kg 232kg
	8SDT15		BGM II-ZW90 BG II-ZW90	900 ~ 1,100mm 1,100 ~ 1,400mm	188kg 239kg
	6SDTL8 6SDTL10 6SDTL12	ベールグラブ	SBGM II-R430 BGM II-R430	1,400 ~ 1,600mm 900 ~ 1,100mm	316kg 179kg
フォークリフト 用	定格荷重 1 ~ 2.5トン 「マウンティング クラスII」	ベールグラブ	SBGM II-FL2510 BGM II-FL2510	850 ~ 1,150mm 900 ~ 1,100mm	225kg 200kg
	定格荷重 1.5 ~ 2.5トン 「マウンティング クラスII」		BG II-FL2510 BGL II-FL2510	1,100 ~ 1,400mm 1,400 ~ 1,600mm	250kg 307kg

注-1 細断型コーンロールは850mmも適応です。注-2 小径重量ロール「TMR・WCS・ロールサイレージ・細断型コーンロール」などに対応した高能力強力型です。

注-3 トヨタフォークリフト装着において、乾燥稻わら・乾燥牧草等小径軽量ロール専用となります。※本仕様は、改良のため予告なく変更することがありますのでご了承下さい。

各種アタッチメント

取付部	適応ローダ	品名	型式	仕様 作業巾×タイン(ツメ) 長×本数	備考
ジョブサン用	5SDK(L)5 5SDK(L)6 5SDK(L)7 5SDK(L)8 5SDK(L)10	スーパー マニア フォーク	SF-SK200J WSF-SK200J	1400mm × 870mm × 9本 1800mm × 870mm × 11本	
		ベール フォーク	BFA-SK200J BFB-SK200J	1100mm × 990mm × 2本 1100mm × 1250mm × 2本	タイン間隔は 600, 800mm の いずれかで使用できます
		スーパー パレット フォーク	SPFC-SK200R SPFD-SK200R SPFG-SK200R	1020mm × 920mm × 2本 1020mm × 1070mm × 2本 1020mm × 1220mm × 2本	ツメ間隔は手動で変えられます
	8SDT5 8SDT7.9.10, 5SDTL8.10.12 8SDT15 8SDT7.9.10, 5SDTL8.10.12 8SDT15	スーパー マニア フォーク	SF-ZW20J SF-ZW50J SF-ZW90J WSF-ZW50J WSF-ZW90J	1400mm × 870mm × 9本 1800mm × 870mm × 11本	
	8SDT5 8SDT7, 8SDT9, 8SDT10 5SDTL8, 5SDTL10, 5SDTL12	ベール フォーク	BFA-ZW20J BFA-ZW50J BFB-ZW50J BFA-ZW90J BFB-ZW90J	1100mm × 990mm × 2本 1100mm × 1250mm × 2本 1100mm × 990mm × 2本 1100mm × 1250mm × 2本	タイン間隔は 600, 800mm の いずれかで使用できます
ジョブファイター クイックカプラ用	8SDT15	スーパー パレット フォーク	SPFC-ZW20R SPFD-ZW20R SPFC-ZW50R SPFD-ZW50R SPFG-ZW50R SPFC-ZW80R SPFD-ZW80R SPFE-ZW80T	1020mm × 920mm × 2本 1020mm × 1070mm × 2本 1020mm × 920mm × 2本 1020mm × 1070mm × 2本 1020mm × 1220mm × 2本 1020mm × 920mm × 2本 1020mm × 1070mm × 2本 1240mm × 1220mm × 2本	ツメ間隔は手動で変えられます
	8SDT7, 8SDT9, 8SDT10 5SDTL8, 5SDTL10, 5SDTL12	油圧式スライド パレット フォーク	HPFC-ZW50R HPFD-ZW50R HPPG-ZW50R HPFC-ZW80R HPFD-ZW80R	1000mm × 920mm × 2本 1000mm × 1070mm × 2本 1000mm × 1220mm × 2本 1000mm × 920mm × 2本 1000mm × 1070mm × 2本	ツメ間隔は油圧で変えられます 複数油圧 1 回路が必要です
8SDT15		スーパー グラップル フォーク	SGFM-ZW50K SGF-ZW50J SGF-ZW90J	1618mm × 900mm × 9本 1800mm × 900mm × 9本 1800mm × 900mm × 9本	専用クランクタイン採用 複数油圧 1 回路が必要です

※本仕様は、改良のため予告なく変更することがありますのでご了承下さい。